DAMM FARMING

Geräte für den 50cm Damm

Modell Typ (Arbeitsbreite in m - Säreihen)	Rahmenbauklasse	Ausstattung des Dammgeräts									Anforderung an Schlepper						Sämaschine (Fronttank und/oder Hecktank)						Masse und Gewichte		
		Arbeits-breite	Anzahl Säreihen	Reihenbreite fürs Schlepperrad	variable Reihenbreite: durch Umbau mögliche Reihenbreiten	variable Reihenbreite: Umbau zu 75cm Maisreihe (Reihenzahl/ Spur?)	klappbar	Stützräder vorne	1 Gerät für alles (häufeln-säen-hacken-US säen)	Section Control (Teilbreitenausschaltung am Vorgewende)	Steinsicherung	empfohlen: bei Reifenbreite von …	empfohlen: wird … Spurbreite benötigt.	PS Klasse	GPS nötig? (Spurführung)	GPS nötig? (section control)	Hydraulik, Steuerventile	Isobus nötig?	Verteilerkopf für Fronttank	empfohlene Position Saattank	empfohlener Antrieb Dosierwelle	empfohlener Antrieb Gebläse	Hydraulikanforderung an Schlepper bei Hecktank	empfohlene Tankgröße Hecktank	Transport-breite	Transport-höhe	Gewicht
1,50m Spurbreite (bei max. 30cm Reifenbreite)																										
2.50-5	I	2,50m	5x50cm	50cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	nein	nein	2	ja	nein	Option	30cm	1,50m	>70PS	ja	nein	0	nein	Option	Heck	mech	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	< 3m	< 4m	ca.0,6t
3.50-7	II	3,50m	7x50cm			ja, 6x75cm (Spur 1,50m)	ja	2	ja	Klappung				>80PS			2dw		Option	Heck	elektr	hydr.		680L			ca 0,8t
4.50-9	II	4,50m	9x50cm					2 (4)		Klappung				>100PS													ca.1,0t
1,50m - 2,00m aussermittig (bei max. 30cm Reifenbreite) oder mittig 1,75m Spurbreite (bei max. 55cm Reifenbreite)																										
4.00-7	II	4,00m	7x50cm	75cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	ja, 4x75cm (Spur 1,50m)	ja	2 (4)	ja	Klappung	Option	30cm-50cm	1,75m	>100PS	ja	nein	2dw	nein	Option	Heck	elektr	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	< 3m	< 4m	ca. 1,3t
5.00-9	II	5,00m	9x50cm			ja, 6x75cm (Spur 1,50m)		4		Klappung		50cm	1,75m	>110PS										680L			ca. 1,8t
6.00-11	II	6,00m	11x50cm			ja, 8x75cm (Spur 1,50m)		4		manuell		50cm	1,75m	>140PS													ca. 2,0t
6.00-11	III	6,00m	11x50cm	75cm	nein, sind verschweißt		ja	4	ja	auto	serie	50cm	1,75cm	>150PS	ja	ja	load sensing	ja	serie	Empfohlen: Fronttank mit 1500L - 2000L					<3m	<4m	ca. 3,0t
2,00m Spurbreite (bei max. 30cm Reifenbreite)																										
3.00-6	I	3,00m	6x50cm	50cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	ja, 3x75cm (Spur 2,00m)	nein	2	ja	nein	Option	30cm	2,00m	>80PS	ja	nein	0	nein	Option	Heck	mech	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	ca. 3,15m !!	< 4m	ca.0,8t
4.00-8	II	4,00m	8x50cm			ja, 5x75cm (Spur 2,00m)	ja	2 (4)	ja	Klappung		30cm	2,00m	>100PS	ja	nein	2dw	nein	Option	Heck	elektr	hydr.		680L	< 3,00m		ca.1,0t
5.00-10	II	5,00m	10x50cm			ja, 7x75cm (Spur 2,00m)		4				30cm	2,00m	>120PS													ca 1,5t
2,00m - 2,50m Spurbreite aussermittig (bei max. 30cm Reifenbreite) oder mittig 2,25m Spurbreite (bei max. 55cm Reifenbreite)																										
5.50-10	II	5,50m	10x50cm	75cm	50-60-75	ja, 7x75cm (Spur 2,25m)	ja	4	ja	Klappung	Option	50cm	2,25m	>120PS	ja	ja	2dw	ja	Option	Heck	elektr	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	680L	< 3m	< 4m	ca. 2,0t
6.50-12	III	6,50m	12x50cm		nein, sind fest verschweißt			6		auto	serie			>160PS			load sensing		serie	Empfohlen: Fronttank mit 1500L - 2000L							ca 3,3t
7.50-14	III	7,50m	14x50cm											>180PS												4,10m !!	ca 3,6t

Geräte für den 60cm Damm

Modell Typ (Arbeitsbreite in m - Säreihen)	Rahmenbauklasse	Ausstattung des Dammgeräts									Anforderung an Schlepper						Sämaschine (Fronttank und/oder Hecktank)						Masse und Gewichte		
		Arbeits-breite	Anzahl Säreihen	Reihenbreite fürs Schlepperrad	variable Reihenbreite: durch Umbau mögliche Reihenbreiten	variable Reihenbreite: Umbau zu 75cm Maisreihe (Reihenzahl/ Spur?)	klappbar	Stützräder vorne	1 Gerät für alles (häufeln-säen-hacken-US säen)	Section Control (Teilbreitenausschaltung am Vorgewende)	Steinsicherung	empfohlen: bei Reifenbreite von …	empfohlen: wird … Spurbreite benötigt.	PS Klasse	GPS nötig? (Spurführung)	GPS nötig? (section control)	Hydraulik, Steuerventile	Isobus nötig?	Verteilerkopf für Fronttank	empfohlene Position Saattank	empfohlener Antrieb Dosierwelle	empfohlener Antrieb Gebläse	Hydraulikanforderung an Schlepper bei Hecktank	empfohlene Tankgröße Hecktank	Transport-breite	Transport-höhe	Gewicht
1,70m - 190m Spurbreite aussermittig (bei max. 30cm Reifenbreite) oder mittig 1,80m Spurbreite (bei max. 40cm Reifenbreite)																										
3.00-5	I	3,00m	5x60cm	60cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	ja, 4x75cm (Spur 1,75m)	nein	2	ja	Klappung	Option	30cm-40cm	1,80m	>70PS	ja	nein	0	nein	Option	Heck	mech	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	ca. 3,15m !!	< 4m	ca. 1t
4.20-7	II	4,20m	7x60cm			ja, 4x75cm (Spur 1,75m)	ja	2 (4)	ja			30cm-40cm	1,80m	>90PS	ja		2dw		Option	Heck	elektr	hydr.		680L	< 3m		ca. 1,3t
5.40-9	II	5,40m	9x60cm			ja, 6x75cm (Spur 1,75m)		4				40cm	1,80m	>110PS													ca. 1,5t
6.60-11	III	6,60m	11x60cm	60cm	nein	nein	ja	4	ja	auto	serie	40cm	1,80m	>140PS	ja	ja	load sensing	ja	serie	Empfohlen: Fronttank mit 1500L - 2000L					< 3m	< 4m	ca 2,5t
1,75m - 2,05m aussermittig (bei max. 30cm Reifenbreite) oder mittig 1,95m Spurbreite (bei max. 55cm Reifenbreite)																										
4.50-7	II	4,50m	7x60cm	75cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	ja, 6x75cm (Spur 1,75m)	ja	2 (4)	ja	Klappung	Option	30cm - 50cm	1,95m	>90PS	ja	nein	2dw	ja	Option	Heck	elektr	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	680L	< 3m	< 4m	ca. 1,5t
5.70-9	II	5,70m	9x60cm			ja, 6x75cm (Spur 1,75m)	ja	4				40cm - 50cm	1,95m	>110PS													ca. 2,3t
6.90-11	III	6,90m	11x60cm	75cm	nein	nein	ja	6	ja	auto	serie	50cm	1,95m	>140PS	ja	ja	load sensing	ja	serie	Empfohlen: Fronttank mit 1500L - 2000L					< 3m	< 4m	ca 2,8t

Geräte für den 75cm Damm (Mais)

Modell Typ (Arbeitsbreite in m - Säreihen)	Rahmenbauklasse	Ausstattung des Dammgeräts									Anforderung an Schlepper						Sämaschine (Fronttank und/oder Hecktank)						Masse und Gewichte		
		Arbeits-breite	Anzahl Säreihen	Reihenbreite fürs Schlepperrad	variable Reihenbreite: durch Umbau mögliche Reihenbreiten	variable Reihenbreite: Umbau zu 50cm Reihe (Reihenzahl/ Spur? (bei gleicher Spur)	klappbar	Stützräder vorne	1 Gerät für alles (häufeln-säen-hacken-US säen)	Section Control (Teilbreitenausschaltung am Vorgewende)	Steinsicherung	empfohlen: bei Reifenbreite von …	empfohlen: wird … Spurbreite benötigt.	PS Klasse	GPS nötig? (Spurführung)	GPS nötig? (section control)	Hydraulik, Steuerventile	Isobus nötig?	Fronttank: Verteilerkopf für	Sätank im Heck mit optimierter Schlauchvereinzelung speziell für Mais: empfohlene Position Saattank	empfohlener Antrieb Dosierwelle	empfohlener Antrieb Gebläse	Hydraulikanforderung an Schlepper bei Hecktank	empfohlene Tankgröße Hecktank	Transport-breite	Transport-höhe	Gewicht
1,50m - 1,75m Spurbreite aussermittig (bei 30cm Reifenbreite) oder mittig 1,50m (bei max. 55cm Reifenbreite)																										
3.00-4	I	3,00m	4x75cm	75cm	50-60-75 (Änderung der Spurbreite)	ja, 5x50cm (Spur 1,50m)	nein	2	ja	Klappung	Option	30cm-50cm	1,50m	>70PS	ja	nein	0	nein	Option	Heck	elektr.	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	ca 3,15m	< 4m	ca 1,0t
4.50-6	II	4,50m	6x75cm			ja, 8x50cm (Spur 1,50m)	ja	2 (4)	ja			30cm-50cm	1,50m	>80PS	ja		2dw							420L	< 3m		ca 1,5t
6.00-8	II	6,00m	8x75cm			ja, 11x50cm (Spur 1,50m)		4				50cm	1,50m	>100PS											< 3m		ca 2,0t
1,75cm - 2,50m Spurbreite aussermittig (bei max. 30cm Reifenbreite) oder mittig 2,25m (bei max. Reifenbreite 55cm)																										
5.25-7	III	5,25m	7x75cm	75cm	nein	nein	ja	4	ja	auto	serie	50cm	2,25m	>100PS	ja	ja	load sensing	ja	serie, wenn ohne Hecktank	Heck	elektr.	hydr.	40L/min + freier Rücklauf	420L	< 3m	< 4m	ca 2,4t
6.75-9		6,75m	9x75cm											>110PS													ca 2,8t